

Стоимость продольной порезки рулона на АПР LDM-1650

МАТЕРИАЛ	Сталь в рулонах Г/к; Х/к; оц.
Min-Max толщина	0.8 - 10 мм
Min - Max ширина рулона	800 – 1650 мм
Внутренний диаметр рулона под порезку	610 – 880 мм
Внутренний диаметр штрипса после порезки	508мм-610мм
Min-Max внеш. диаметр рулона под порезку	1000 – 2100 мм
Max вес рулона	32 тн
Max предел прочности материала	520 N\мм ²
Max предел текучести	370 N\мм ²
Max внешний диаметр штрипса	2000 мм
Min ширина штрипса	55 мм
Допуск на ширину штрипса (толщина 0,8-6,0)	+-- 0,3 мм
Допуск на ширину штрипса (толщина 6,1-10)	+-- 1 мм
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС
0,8 - 2	24
2,1 - 3	17
3,1 - 4	14
4,1 - 6	6
6,1 - 8	4
8,1 - 10	2
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм	Цена за тонну, руб/тн с НДС
0,8 - 1,3	800
1,4 - 1,8	790
1,9 - 2,5	780
2,6 - 3,0	750
3,1 - 3,5	740
3,6 - 4,0	730
4,1 - 5,0	950
5,1 – 6,0	1000
6,1 – 7,0	1200
7,1 – 8,0	1200
8,1 -10	1300

При внутреннем диаметре штрипса 508мм после порезки применяется приплата: 6800р за операцию;

Стоимость поддона 1000р/шт;

Срок реализации заказа: 1-2 рабочих дня;

Услуги ответственного хранения рулонов заказчика на складе НТПЗ;

Адрес производства и склада: Московская область, Ногинский район, 56-й км. автомагистрали Москва-Нижний Новгород

Тел.: +7 (495) 519-6171 доб. 202

Тел. моб: +7 (925) 002-7343

Email: met.cut@ntpz.ru