



**НОГИНСКИЙ  
ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ  
ЗАВОД**

E-mail: info@ntpz.ru  
Тел.: +7(496) 519 61 71

**WWW.NTPZ.RU**

**Стоимость поперечной порезки рулона на АПР LDM-500**

<b>МАТЕРИАЛ</b>	<b>Нержавеющая сталь</b>
Min-Max толщина	0.4 - 4 мм
Max диаметр рулона	2000 мм
Внутренний диаметр рулона под порезку	508мм; 610 мм
Max вес рулона	20 тонн
Разрывная нагрузка материала	600 N/мм <sup>2</sup>
<b>MIN-МАХ ДЛИНА ЛИСТОВ, ММ</b>	
для толщин 0,4÷1,0 мм	500÷3000
для толщин 1,1÷4,0 мм	500÷6000
<b>МАХ ШИРИНА ЛИСТОВ, ММ</b>	
для толщин ≤ 0,8 мм	1250
для толщин ≥ 0,8 мм	1600
<b>ДОПУСК ПО РЕЗУ, ММ</b>	
≤ 500	+0 +0,5
≥500÷1000	+0 +0,5
≥1000÷2500	+0 +0,6
≥2500÷6000	+0 +1
<b>ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм</b>	<b>Цена за тонну, руб. с НДС</b>
<b>Алюминиевый прокат</b>	
0,5 – 0,7	7500
0,8 - 4,0	5500
*Если длина листа меньше 1500 мм сроки и стоимость уточняются дополнительно	
<b>Нержавеющий прокат</b>	<b>Длина до 3500 мм</b>
0,4 - 3,0 мм	3000
<b>Нержавеющий прокат</b>	<b>Длина до 6000 мм</b>
1,1 - 4,0 мм	4000
Перемотка рулона	2000
Цены указаны с учётом упаковки на поддон. Каждый лист проложен бумагой. Поддон упакован в бумагу с плёнкой.	

Срок реализации заказа: 1-2 рабочих дня;

Услуги ответственного хранения рулонов заказчика на складе НТПЗ;

Адрес производства и склада: Московская область, Ногинский район, 56-й км. автомагистрали Москва-Нижний Новгород;

Стоимость проклейки плёнкой 60 микрон – 18 р/м<sup>2</sup>.

Тел.: +7 (495) 519-6171 доб. 202

Тел. моб; +7 (925) 002-73

Email: met.cut@ntpz.ru