



Общество с ограниченной  
ответственностью  
«НТПЗ»

ИНН 5031107088 / КПП 503101001  
р/сч 407 028 102 400 000 08872  
БИК 044 525 225 в ПАО СБЕРБАНК

### Стоимость продольной порезки рулона на АПР LDM-1650

Материал	Сталь в рулонах Г/К; Х/К; ОЦ
Min – Max толщина	0,8 – 10 мм
Min – Max ширина рулона	800 – 1650 мм
Внутренний диаметр рулона под порезку	610 – 880 мм
Внутренний диаметр штрипса после порезки	508 – 610 мм
Min – Max внешний диаметр рулона под порезку	1000 – 2100 мм
Max вес рулона	32 тн
Max предел прочности материала	600 N/мм <sup>2</sup>
Max предел текучести	370 N/мм <sup>2</sup>
Max внешний диаметр штрипса	2000 мм
Min ширина штрипса	55 мм
Допуск на ширину штрипса	+ -- 0,2 мм
Толщина материала, мм	Количество полос
0,8 – 2,0	24
2,1 – 3,0	17
3,1 – 4,0	14
4,1 – 6,0	6
6,1 – 8,0	4
8,1 – 10,0	2
Толщина материала, мм	Цена за тонну, Р/тн с НДС
0,8 – 1,3	Цена по запросу
1,4 – 1,8	Цена по запросу
1,9 – 2,5	Цена по запросу
2,6 – 3,0	Цена по запросу
3,1 – 3,5	Цена по запросу
3,6 – 4,0	Цена по запросу
4,1 – 5,0	Цена по запросу
5,1 – 6,0	Цена по запросу
6,1 – 7,0	Цена по запросу
7,1 – 8,0	Цена по запросу
8,1 – 10,0	Цена по запросу

**При внутреннем диаметре штрипса 508 мм после порезки применяется доплата: цена по запросу за операцию.**

Услуги ответственного хранения рулонов заказчика на складе НТПЗ.

Срок реализации заказа: 1-2 рабочих дня.